



# MONITOR OM-TITAN 42

CLAVE CVA

MNL-2594


 Resolución  
3840 x 2160 pixeles

 Frecuencia 138Hz

 Tiempo de respuesta  
de 1 ms

**VESA** Compatibilidad con  
soportes VESA

 2 HDMI y  
1 Display Port

 Panel OLED



CONCEPTO	DETALLE	
Base	Inclinación	-5° ~ 15°
	Riel de ajuste de altura	No
	Mecanismo de liberación rápida	No
Medidas (largo x ancho x alto)	Medidas (Sin base)	932.1*51.6*534.6mm
	Medidas (Con base)	932.1*250.2*599.5mm
	Medidas empaque	1095x195x675mm
Peso	Peso en bruto	23.2KG
	Peso sin empaque	18.4KG
VESA	200x200mm	
ESPECIFICACIONES DE PANEL		
Tamaño	42" diagonal	
Tipo de Panel	OLED	
Rango de aspecto	16:9	
Resolución máxima	3840*2160@138hz (Hasta 138Hz)	
Densidad de pixeles	0.2395 mm x 0.2395 mm	
Área Activa	919.68mmx517.32mm	
Ángulo de visión	H:120°,V:120° (CR≥10)	
Tratamiento de superficie	Anti reflejante	
Rango de Luminocidad	Typ.135cd/m2 Peak.450cd/m2 Typ.720cd/m2 (HDR 10%)	
Rango de contraste	Typ.135,000:1 Typ.1,500,000:1 (25% APL)	
Tiempo de respuesta	Typ.1ms (GTG)	
Colores	1.07B	
ESPECIFICACIONES ESPECIALES		
Funciones Especiales		Filtro de Luz azul / HDR / Freesync & G-sync compatible / KVM
INTERFAZ		
Interfaz de entrada	HDMI2.1	x2(3840x2160@138Hz)
	Type-C(90W)	x1(3840x2160@138Hz)
	DP1.4	x1(3840x2160@138Hz)
	USB	x3(1*Up+2*Down)(USB3.2 Gen1)
Interfaz de salida	Jack 3.5	x1
CONSUMO ENERGÉTICO		
Entrada	AC 100V~220V	
Consumo activo	≤250W	
Consumo en reposo	≤0.5W	
ACCESORIOS		
Monitor	1 pz	
Base	1 pz	
Manual de Usuario	1 pz	
Cable incluido	1Pz (HDMI 2.1)	
Adaptador de poder	1 pz	
Control remoto	1 pz	
CERTIFICACIONES Y SEGURIDAD		
Seguridad	Withstand voltage strength	≤3.5mA @2.5KV DC/60S
	Filtración de corriente	≤3.5mA @264V AC/60S
	Protección a tierra	≤100mΩ
Autenticación	CCC, CE	
Entorno	Condición de trabajo	Temperatura: 10°~+40° Humedad: 20%~85% Altitud: ≤5000m
	Condición de Almacenaje	Temperatura: -10°~60° Humedad: 10%~90%