



MONITOR CURVO

OM-C32

CLAVE CVA

MNL-2648

 Resolución 2560 x 1440 pixeles	 Frecuencia 180Hz	 Tiempo de respuesta de 5 ms
 Compatibilidad con soportes VESA	 2 HDMI y 2 Display Port	 Monitor curvo R1500

CONCEPTO		DETALLE	
Base ajustable	Inclinación	5° - 15°	
	Riel de ajuste de altura	Sí	
	Mecanismo de liberación rápida	Sí	
Medidas (largo x ancho x alto)	Medidas (Sin base)	714.4 mm x 106.2mm x 424mm	
	Medidas (Con base)	714.4mm x 283mm x 567.5mm	
	Medidas empaque	794 x 189 x 591mm	
Peso	Peso en bruto	10.1 KG	
	Peso sin empaque	8.1 KG	
	Base	1.84 KG	
VESA	100x100mm	ESPECIFICACIONES ESPECIALES	DETALLES
Kingsinton	SI		
ESPECIFICACIONES DE PANEL		Funciones Especiales	Filtro de Luz azul / DCR / Freesync
Tamaño	31.5" (80.01cm)	INTERFAZ	
Tipo de Panel	VA	Salidas de video	HDMI2.1 x2 2560x1440 144Hz
Tipo de Pantalla	LED		DP1.4 x2 2560x1440 180Hz
Rango de aspecto	16:9	Interfaz de salida	AUDIO AUDIO OUT
Resolución máxima	2560 x 1440px (180Hz)		BOCINAS 2 BOCINAS DE 3W C/U
Área Activa	697.344mm(H)X392.256mm(V)	Menú de navegación	Control de 5 botones
Ángulo de visión	H-178° V-178°	Idioma del menú	6 idiomas, (español preestablecido)
Contraste	3 000:1	CONSUMO ENERGÉTICO	
Brillo	MAX-300cd/M2	Entrada	100-240AC 50/60HZ
Curvatura	R1500	Consumo activo	≤ 55 W
Tiempo de respuesta	5 ms	Consumo en reposo	≤0.5W
Colores	16.7M	ACCESORIOS	
Monitor	1 pz		
Base	1 pz		
Manual de Usuario	1 pz		
Cable incluido	1Pz (HDMI 2.1)		
Adaptador de poder	1 pz		