



MONITOR OMP24

CLAVE CVA
MNL-2832

 Resolución 1920x1080 pixeles	 Frecuencia 144Hz	 Tiempo de respuesta de 2 ms
VESA Compatibilidad con soportes VESA	 1 HDMI y 1 Display Port	 Panel IPS

CONCEPTO		DETALLE		
Base ajustable		Inclinación	5° ~ 15°	
		Mecanismo de liberación rápida	Sí	
Medidas (largo x ancho x alto)		Medidas de producto	539.2 x 438.7 x 189.8 mm	
		Medidas de empaque	612 x 101 x 415 mm	
VESA		75x75mm		
Peso		Peso en bruto	2.9 KG	
		Peso neto	4.1 KG	
Display		Tamaño	23.8"	
		Tipo de panel	IPS	
		Relación de aspecto	16:9	
		Resolución	1920 x 1080 px	
		Taza de frecuencia	144 Hz	
		Ángulo de visión	178°/178°	
		Área activa	527.04 (H) x 296.46 (V)	
		Brillo	250cd/M²	
		Contraste	1000:1	
		Gama de colores	72%NTSC 99%sRGB	
		Contraste	1500:1	
		Temperatura de color	6500/7500/9300K	
		Tiempo de respuesta	1-2 ms	
INTERFAZ			GESTIÓN DE ENERGÍA	
Salidas de vídeo	HDMI2.0	x1 1920x1080 120Hz	Consumo modo operativo	≤ 30W
	DP.2	x1 1920x1080 144Hz	Consumo en reposo	≤ 1 W
Interfaz de salida	AUDIO	AUDIO OUT	Entrada	100V ca - 240V ca 50/60 Hz 1.1 A
	BOCINAS	sí	Salida	12V cc 3A
FUNCIONES ESPECIALES				
MPRT		Soporta		
Funcion de Luz azul		Soporta		
FreeSync		Soporta		
HDR		Soporta		

